Procédure pour mettre en place un tunnel pour une connexion WinSCP via dga14

1) Entrer dga14.jouy.inra.fr dans Host name

× .	PuTTY Configuration O
Category: Category:	Puttry Configuration Or Configuration Basic options for your PuTTY session Specify the destination you want to connect to Host Name (or IP address) Port dga14.jouy.inra.ff
Features Window Appearance Behaviour Translation	Connection type: <u>R</u> aw <u>I</u> elnet Rlogin <u>S</u> SH Serial Load, save or delete a stored session Sav <u>e</u> d Sessions
Selection Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin Pro SSH	Default Settings Load ctig-arch Save ctig-ldap01 Save ctig-ldap02 Delete ctig-test Delete ctig-uc4 Delete
Serial AboutHelp	Close <u>w</u> indow on exit: Always Never Only on clean exit <u>Open</u>

2) Cliquez sur SSH -> Tunnels et renseignez les champs comme sur l'image :

8	PuTTY Confi	guration	0.0		
Category:					
🦆 Terminal	Option	Options controlling SSH port forwarding			
- Keyboard	Port forwardin	Port forwarding			
Bell	📃 🔲 Local por <u>t</u> s -	Local ports accept connections from other hosts			
Window	Remote por	ts do the same (SSI	H-2 only)		
Appearance	Forwarded port	s:	Remove		
Behaviour					
Translation					
Colours					
	Add new forwa	rded port:			
Data	Source port	22	A <u>d</u> d		
Proxy	Destination	193.54.97.231	.22		
Blogin		O Bemote			
	 Auto 	○ IPv4			
Kex			_		
Auth					
- TTY					
Tunnels	J				
Bugs					
<u>A</u> bout <u>H</u> e	lp	<u>O</u> pen	<u>C</u> ancel		

3) Cliquez sur Add, vous devez avoir ca :

 Terminal 	Optio	ns controlling SSH p	oort forwarding
 Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin SSH Kex Auth TTY X11 Tunnels Buos 	Port forwardi Local ports Remote por Forwarded port L22 19 Add new forw Source port Destination Local Auto	ng accept connection rts do the same (SS ts: 3.54.97.231:22 arded port: Remote IPv4	s from other hosts H-2 only) <u>Remove</u> <u>Add</u> O Dynamic O IPv <u>6</u>

4) Pour enregistrer les paramètres et ainsi ne plus avoir à effectuer ces étapes, revenez sur l'écran Session de putty et entrez un nom dans « Saved Sessions », puis cliquez sur « Save »

8	PuTTY Configuration	0.0	
Category:			
 Session 	Basic options for your PuTTY session	n	
Logging	Specify the destination you want to connect to		
 I erminal Keuboard 	Host Name (or IP address) Po	ort	
Bell	dga14.jouy.inra.fr 2	2	
Features Window	Connection type: 〇 <u>R</u> aw 〇 <u>I</u> elnet 〇 Rlogin ⓒ <u>S</u> SH	O Serial	
Appearance Behaviour Translation Selection	Load, save or delete a stored session Sav <u>e</u> d Sessions dga14.jouy.inra.fr		
Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin N SSH	Default Settings ctig-arch ctig-Idap01 ctig-Idap02 ctig-ssh ctig-test ctig-uc4	Load Save Delete	
Serial	Close <u>w</u> indow on exit: O Always O Never O Only on clear	ı exit	
About Help	<u>O</u> pen	<u>C</u> ancel	

- 5) Cliquez ensuite sur Open et entrez votre login/mot de passe
- 6) Une fois connecté, laissez la fenetre Putty ouverte et ouvrez WinSCP avec les paramètres suivants (Nom d'hôte : localhost et votre login/mdp) :

1	WinSCP Login		0
Session Sessions sauvées Environnement Mépertoires SSH Préférences	Session Protocole de fichier SFTP Nom d'hôte localhost		Numéro de port 22 💌
	Nom d'utilisateur Fichier de clé privée	Mot de passe	
			oisir une cou
Options <u>a</u> vancées	lages Connecter	Sauver	Fermer

- 7) Cliquez sur connecter
- 8) Vous êtes maintenant sur dga12.

A l'avenir pour vous reconnecter, cliquez simplement sur la session que vous avez enregistré, faites open et recommencez à l'étape 5)